

Datentransfer

1. Druckdaten

- Druck-PDF (mind. Version 1.4 oder höher, **bitte kein PDF 1.3!**)
- offene Daten: ArtPro (inkl. Schriften und Bilder),
Adobe Creative Suite (bis CS6) – inkl. Schriften und Bilder
- CMYK-Farbmodus
- Abstand zur Stanze: 2 mm innen zum Etikettenrand
- Anschnitt: 3 mm außen herum

2. Dateiformate

- Alle Bildformate müssen eine Auflösung von mind. 300 dpi haben!
- z. B. JPEG, TIFF

3. Datenübertragung

- Sie können uns die Daten auf folgendem Wege zukommen lassen:
- Email (prepress@optikett.de)
optimal mit der Nummer der Auftragsbestätigung
 - Datenträger (DVD, CD, USB-Stick etc.)

4. Technische Spezifikation

- Farbanzahl: 10 Farben (inkl. Lack)
- Sonderfarben: Pantone/HKS
- Schriftgrößen: positiv 4 pt (kein Light-Schriftschnitt),
negativ 5 pt
- min. Strichstärke 0,15 mm (positiv und negativ)
- max. Flächendeckung: 320 %
- min. druckender Tonwert (digital) 2 %

5. Digitaldruck

- Daten in 4c (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) anlegen
- keine Sonderfarben anlegen
- Bildauflösung 300 dpi (optimal)
- Schriftgrößen nicht unter 5 pt